

# ネットワークビデオレコーダー (4K)

NNVR-400-K  
 NNVR-800-I  
 NNVR-1600-I



NNVR-400-K



NNVR-800-I  
 NNVR-1600-I

型式	NNVR-400-K	NNVR-800-I	NNVR-1600-I
<b>ビデオ / 音声入力</b>			
IP ビデオ入力	4チャンネル	8チャンネル	16チャンネル
受信帯域幅	40Mbps	80Mbps	160Mbps
送信帯域幅	80Mbps	256Mbps	
<b>ビデオ / 音声出力</b>			
HDMI 出力	4K(3830x2160p),1920x1080p,1600x1200,1280x1024,1280x720,1024x768	4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)60Hz, 1920×1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
VGA 出力	1920x1080p,1600x1200,1280x1024,1280x720,1024x768	1920×1080p/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
音声出力	1チャンネル、RCA(リニア、1 KΩ)		
<b>デコーディング</b>			
ビデオ圧縮方式	H.265/H.264/H.264+	H.265/H.264/H.264+/MPEG4	
録画解像度	8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/OCIF	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/OCIF	
同時再生	4ch	8ch	16ch
性能	4-ch @ 1080p	4-ch @ 4K, or 16-ch @ 1080p	
<b>ハードディスク</b>			
SATA	1台のHDD用SATAインターフェイス	2台のHDD用SATAインターフェイス×2	
容量	最大 6TB まで	各HDDにつき最大6TB	
<b>外部インターフェイス</b>			
双方向音声	1チャンネル、RCA(2.0 Vp-p, 1kΩ)		
ネットワークインターフェイス	1 RJ-45 100 Mbps self-adaptive Ethernet interface		
USB	フロントパネル:1×USB 2.0, リアパネル:1×USB 2.0	フロントパネル:1×USB 2.0, リアパネル:1×USB 3.0	
<b>POE インターフェイス</b>			
インターフェイス	4 RJ-45 100 Mbps Ethernet interfaces	8 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces	16 RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interfaces
電力	40W以下	≤120W	≤200W
対応規格	IEEE 802.3 af/at		
<b>基本仕様</b>			
電源	48VDC	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz	
消費電力	65W以下	≤180 W	≤280 W
消費電力 (ハードディスクを除く)	10W以下 (without enabling PoE)	≤15 W (without enabling PoE)	
対応温度	-10~55°C		
対応湿度	10 ~90%		
シャーシ	1 U	380mm chassis	
サイズ	315 × 240 × 48 mm(12.4" × 9.4" × 1.9")	380 × 290 × 45mm (15.0" × 11.4" × 1.8")	
重量 (ハードディスクを除く)	1 kg以下 (2.2 lb)	3 Kg以下 (6.6 lb)	

※仕様及びデザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい