

# デジタルビデオレコーダー

NDVR-400-F2A  
 NDVR-800-F2A  
 NDVR-1600-F2A



型式	NDVR-400-F2A	NDVR-800-F2A	NDVR-1600-F2A
<b>ビデオ / 音声入力</b>			
ビデオ圧縮	H 264+/H 264		
アナログ&HD-TVI ビデオ入力	4チャンネル	8チャンネル	16チャンネル
HDTVI 入力	BNG端子(1 0Vp p, 75 Ω), 同軸ケーブル対応 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 3 MP		
AHD 入力	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
CVBS 入力	対応		
IP ビデオ入力	2チャンネル 最大解像度4MP		
オーディオ圧縮	G 711u		
オーディオ入力	4チャンネル, RCA (2 0 Vp p, 1 K Ω)		
<b>ビデオ / 音声出力</b>			
CVBS 出力	1チャンネル BNC (1 0 Vp p, 75 Ω), 解像度 NTSC 704 × 480 PAL 704 × 576		
HDMI / VGA 出力	1チャンネル, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 024 × 768/60Hz	VGA 1チャンネル, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 20/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI 1チャンネル, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
エンコード出力	3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
フレームレート	メインストリーム 3 MP@15fps 1080p/720p/HD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)30fps (N) サブストリーム WD1/4CIF@12fps CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)30fps (N)		
ビデオビットレート	32 Kbps~10 Mbps		
オーディオ出力	1-ch, RCA (Linear, 1KΩ)		
オーディオビットレート	64 Kbps		
デュアルストリーム	対応		
ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ&オーディオ		
同時再生	4チャンネル	8チャンネル	16チャンネル
<b>ネットワークマネジメント</b>			
リモート接続数	128		
ネットワークプロトコル	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
<b>ハードディスク</b>			
SATA	2台のHDD用SATAインターフェイス		
容量	各最大 6TB まで		
<b>外部インターフェイス</b>			
双方向音声	1-ch, RCA (2 0 Vp p, 1 K Ω) (オーディオ入力を使用)		
ネットワークインターフェイス	1 RJ45 10M/100M self adaptive Ethernet interface	1 RJ45 10M/100M/1000M self adaptive Ethernet interface	
USB インターフェイス	2 × USB 2 0	フロントパネル 1 × USB 2 0 リアパネル 1 × USB 3 0	
シリアルインターフェイス	RS 485 (half duplex)		
アラーム入 / 出力	4/1	8/4	16/4
<b>基本仕様</b>			
電源	12VDC		
消費電力 (ハードディスクを除く)	15W以下	20W以下	25W以下
対応温度	-10~55 C		
対応湿度	10~90%		
サイズ	380 × 320 × 48 mm (15 0 × 12 6 × 1 9 インチ)		
重量 (ハードディスクを除く)	1 5 kg以下 (3 3 lb)	2 kg以下 (4 4 lb)	

\*仕様及びデザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい