

アナログドームカメラ

NNC-200-DA



ハウジング一体型カメラ

NNC-200-BA

型式	NNC-200-DA	NNC-200-BA
カメラ		
イメージセンサー	1/3インチプログレッシブスキャンCMOS	2MP CMOS イメージセンサー
テレビジョン方式	NTSC / PAL	
有効画素数	1920 x 1080 : 2,073,600	1944 X 1092 : 2,122,848
最低被写体照度	カラー: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC オン), 0 Lux 時にIR点灯	
シャッタースピード	1/25(1/30) 秒 ~ 1/50,000 秒	
レンズ	2.8 ~ 12mm @ F1.4 画角: 92° ~ 32°	2.8-12mm @ F1.4 画角: 103° ~ 32.1°
レンズマウント	Φ 14	Φ 14
角度調整範囲	水平: 0 ~ 355°, 垂直: 0 ~ 60°, 回転角度: 0 ~ 360°	
デイ/ナイト機能	IR カットフィルター	
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	120dB	
フレームレート	1080p@25fps / 1080p@30fps	
HD ビデオ出力	1 アナログHD出力	
CVBS 出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω/BNC)	
S/N 比	52dB以上	62dB以上
メニュー		
シーン設定	Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT	
カメラ名	オン / オフ (英字15文字, 配置設定可能)	
AGC(オートゲインコントロール)	対応	
デイ&ナイトモード	カラー/BW/EXT(自動切替)	
ホワイトバランス	ATW, AWC-SET, 屋内, 屋外, マニュアル	
プライバシーマスク	A オン / オフ, 最大8箇所	
動体検知	オン / オフ, 最大4箇所	
BLC (逆行補正)	対応	
アンチフリッカー	オン / オフ	
機能	Eclipse(強光補正), DNR(デジタルノイズリダクション), デジタルズーム(62倍), ローシャッター, ミラー, Defog, 不良ピクセル補正, スマートD-ズーム	
全般		
動作条件	温度: -30°C ~ 60°C 湿度: 90%以下(結露なきこと)	
電源	DC 12V	
消費電力	最大 4.5W	最大 7W
防水・防塵 保護等級、衝撃耐性	IP66、IEC60068-2-75 テスト, Eh, 20J; EN50102, IK10まで	IP66
IR 照射距離	40mまで	50mまで
通信	Up the coax(要UTCコントローラー) プロトコル: Pelco-C(Coaxitron)	
サイズ	φ 145.3 X 124.2 mm (φ 5.72" X 4.89")	300.82 X 100.76 X 107.55mm(11.84" X 3.97" X 4.23")
重量	880 g (1.95 lb)	1550g

※仕様及びデザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい